

MOBILNÍ KLIMATIZACE

 Nové, ekologicky
přijatelnější chladivo R290

 Ionizátor

 Snadná manipulace



68

















**Alternativní řešení
klimatizace pro domy
a malé kanceláře
s omezeným prostorem**

MOBILNÍ KLIMATIZACE



Jednoduché řešení pro chlazení a vytápění.
Mobilní jednotka Carrier je lehká a kompaktní mobilní klimatizační jednotka vyznačující se jednoduchou instalací a velkou mobilitou, pevnými kolečky, kompaktním tělesem a snadno použitelným dálkovým ovladačem a digitálním displejem.
Je vhodná pro velikosti pokojů přibližně 13-29 m².

VLASTNOSTI

- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|
|  | Dálkové ovládání |  | Ionizátor |
|  | Režim automatického natáčení vzduchu |  | Vlastní diagnostika a automatická ochrana |
|  | Automatické opětovné spuštění |  | Režim spánku |
|  | Energeticky úsporný režim |  | Časovač |
|  | Režim Follow Me |  | Montážní souprava |
|  | Jemný filtr s vysokou hustotou vláken |  | Kolečka |
|  | Režim sušičky |  | Jednoduchá obsluha |
|  | Snadná manipulace |  | Vzduchový filtr |

70

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL

Chladicí výkon
Typ
Proud
EER
Třída energetické účinnosti
Topný výkon
Typ
Proud
COP
Třída energetické účinnosti
Odstranění vlhkosti
Jmenovitý příkon
Jmenovitý proud
Spouštěcí proud
Vnitřní průtok vzduchu (Vys/Sti/Niz)
Vnitřní hladina hluku (Vys/Sti/Niz)
Hladina akustického výkonu (vysoká)
Typ chladiwa
Způsob ovládání
Provozní teplota (pokojová teplota)
Oblast použití (standard chlazení)
Rozměry (S x H x V)
Hmotnost
Typ kompresoru
Napájení

	51QPD12N75
Chladicí výkon	3,5
Typ	W
Proud	1350
EER	5,9
Třída energetické účinnosti	A
Topný výkon	2,9
Typ	W
Proud	1045
COP	5,0
Třída energetické účinnosti	A+
Odstranění vlhkosti	l/h
Jmenovitý příkon	W
Jmenovitý proud	A
Spouštěcí proud	A
Vnitřní průtok vzduchu (Vys/Sti/Niz)	m ³ /h
Vnitřní hladina hluku (Vys/Sti/Niz)	dB(A)
Hladina akustického výkonu (vysoká)	dB(A)
Typ chladiwa	R290
Způsob ovládání	Dálkové ovládání
Provozní teplota (pokojová teplota)	°C
Oblast použití (standard chlazení)	m ²
Rozměry (S x H x V)	mm
Hmotnost	kg
Typ kompresoru	ROTAČNÍ
Napájení	V-Hz

Poznámka:
S x H x V = šířka x hloubka x výška

* Předběžné údaje



Turn to the experts

71